





### Basisprofiel voor horizontaal gebruik.



1	Schroefkanaal FACAFIX horizontaal
2	Schroefkanaal FACAFIX diagonaal (30°)
3	Visuele centerlijn
4	Zone voor koppelstuk / spacer
5	Schroeflippen voor bijkomende constructies & dubbele draagstructuren
6	Schroefrichting horizontaal & diagonaal (30°)



Het BFP-110 profiel is ontwikkeld om **horizontaal te worden gebruikt** in combinatie met de Facafix gevelschroeven. Het profiel kan worden gebruikt voor het construeren van zowel een enkelvoudige als meervoudige draagstructuur. Dit profiel wordt aangewezen voor gevelgewichten tot maximum 35kg/m<sup>2</sup> (gevelgewicht inclusief draagstructuur).

De voorgevormde kanalen voor de FACAFIX -gevelschroef zijn dermate ontwikkeld en getest (trekproeven) om een perfecte draadvorming / hechting te krijgen tussen de Facafix schroef en het aluminium profiel. De voorgevormde horizontale kanalen en het kanaal onder 30° zorgen er voor dat de plaatser steeds de goede boorricting kiest.

Door middel van de **koppelstukken / spacers (BFA-501)** kunnen deze profielen feilloos aan elkaar gekoppeld worden zodat de **rechtlijnigheid** wordt gegarandeerd. Deze koppelstukken / spacers (BFA-501) zorgen tevens voor een gegarandeerde afstand van 10mm **om de uitzetting op te vangen**.

Dit profiel is verkrijgbaar op standaardlengte of verzaagd op maat, uitvoer voorgeanodiseerd (zwart) of brut. De profielen kunnen projectmatig op maat voorbereid worden door middel van CNC bewerkingen. Contacteer desgevallend onze diensten.

BFP-110	Zaaglente (mm)	Geen behandeling	Anodisatie zwart	Standaard CNC bewerkt
BFP-100-B6000	6000	•		
BFP-100-B3000	3000	•		
BFP-100-ANB6000	6000		•	
BFP-100-ANB3000	3000		•	